

# Ещё больше!

возможностей



РЕЗИНА

КОЖА

МЕТАЛЛ

БЕТОН

КЕРАМИКА

ДЕРЕВО

ТКАНЬ

ПЛАСТИК

125 мл

## Спецклей марки 88-НТ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ОСОБОПРОЧНЫЙ  
ВОДОСТОЙКИЙ

Сохраняет прочность при  
температуре от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$

**Предназначен** для склеивания резины, кожи, металла, бетона, керамики, дерева, тканевых и полимерных материалов в различных сочетаниях между собой. Пригоден для домашнего и промышленного использования. После нанесения на склеиваемые поверхности и выдержки в течение нескольких минут сохраняет липкость, а после прижатия склеиваемых поверхностей уже имеет начальную прочность склейки.

### Применение.

**Холодный метод склеивания.** На зачищенные поверхности нанести равный слой клея, выдержать 10-15 минут. Затем нанести второй слой и через 1-2 минуты плотно прижать на 5-6 часов.

**Горячий метод склеивания.** На зачищенные поверхности нанести равный слой клея и выдержать 10-15 минут. Затем нанести второй слой, подсушить 40-60 минут, выдержать при температуре  $(90\pm 5)^{\circ}\text{C}$  и плотно прижать склеиваемые детали на минуту.

**Время полного высыхания:** 24 часа при холодном методе склеивания и 6 часов — при горячем.

**Составка:** алюминиевая труба 125 мл.

**Требования безопасности.** Беречь от огня! Не нагревать! Работы проводить в проветриваемом помещении.

**Хранение:** 12 месяцев при температуре от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+30^{\circ}\text{C}$ .

Сделано в России.

199026 Санкт-Петербург, 8/0, Косая линия, 15/6

тел. (812) 322-39-33, факс (812) 322-39-22

[www.treuschem.ru](http://www.treuschem.ru)

