

ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ



- **Акриловая латексная**
- **Водостойкая**
- **Супербелая, не желтеющая**
- **Быстросохнущая**
- **Без запаха**
- **Наносится на различные поверхности:**

- **холодные и горячие;**
- **частично ржавые;**
- **окрашенные;**
- **металлические, бетонные и деревянные.**

ЭМАЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

СУПЕРБЕЛАЯ / БЫСТРОСОХНУЩАЯ / МАТОВАЯ

ПОРА



КРАСИТЬ

ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ

Предназначена для покраски нагреваемых до +95 °С чистых, ржавых (толщина слоя плотно держащейся ржавчины до 100 мкм) и ранее окрашенных масляными, алкидными, нитроэмальными или др. лакокрасочными материалами металлических поверхностей, а также поверхностей из бетона, камня, кирпича, дерева, пластмасс внутри помещений.

Наносится кистью, валиком, пневмо- или электрическим распылителем в 2-3 слоя. При необходимости эмаль можно разбавить водой, но не более чем на 5 % по объему. Время межслойной сушки - 1 час.

Время полного высыхания: 2 часа.

Расход: 100-150 г/м² при нанесении кистью в 2 слоя.

Фасовка: 0,5 кг, 1 кг.

Цвет: матовый супербелый.

Менеджмент качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001- 2001



Сделано в России. ЗАО «Новогилем».

199026 Санкт-Петербург,

В.О., Косая линия, 15 6

тел. (812) 322-39-33, факс (812) 322-39-22

www.newchem.ru

ЭМАЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

СУПЕРБЕЛАЯ / БЫСТРОСОХНУЩАЯ / МАТОВАЯ

ПОРА



КРАСИТЬ

www.newchem.ru