

ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ



- Износостойкая и ударопрочная
- Водостойкая
- Атмосферостойкая
- Антикоррозионная
- Для наружных и внутренних работ



Абсолютное соответствие приведенные оттенки различным вариантам окраски поверхности

ЭМАЛЬ ИЗНОСОСТОЙКАЯ

ПО ДЕРЕВУ, БЕТОНУ, МЕТАЛЛУ

АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ

ПОРА



КРАСИТЬ

ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ

Предназначена для защитной и декоративной окраски деревянных, металлических и бетонных поверхностей, подвергающихся повышенной нагрузке в атмосферных условиях умеренного климата и внутри помещений. Образует матовое долговечное, износостойкое и ударопрочное покрытие, устойчивое к воздействию воды, масла, слабых кислот и щелочей. Покрытие эмали обладает противоскользким эффектом. Применяется для окраски деревянных скамеек, крылец, дощатых полов, бетонных дорожек, пандусов, металлоконструкций и т.п.

Наносится кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с промежуточной сушкой 2-3 часа на деревянные и металлические поверхности. На бетонные поверхности эмаль наносится в 2 слоя (первый – грунтовочный, с разбавителем в соотношении на 5-10 % по объему, второй – без разбавления). Работы проводить при температуре от +5 °С до +30 °С.

Время сушки: до отлипа – 4 часа; до полного высыхания – 24 часа; до формирования износостойкого покрытия – 96 часов.

Расход: 90-110 мл/м² на 1 слой.

Растворители: уайт-спирит, ксилол.

Фасовка: 0,75 л, 3 л, 20 л.

Цвета: (1) черный, (2) зеленый, (3) синий, (4) серый, (5) коричневый, (6) коричнево-красный.

Менеджмент качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001



Создано в России, ЗАО «Новыйхим»,
199026 Санкт-Петербург,
В.О., Косая линия, 15/6

тел. (812) 322-39-33, факс (812) 322-39-22
www.newchem.ru

ЭМАЛЬ ИЗНОСОСТОЙКАЯ

ПО ДЕРЕВУ, БЕТОНУ, МЕТАЛЛУ

АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ

ПОРА



КРАСИТЬ

www.newchem.ru