



- Акриловая, на водной основе
- Изнасостойкая
- Водостойкая
- Экологичная, без запаха
- Быстро сохнет
- Полуматовая, колеруется по базе А и С



Абсолютное соответствие приездным оттенкам разных производителей ограниченно типографским возможностями



## ЭМАЛЬ для ПОЛА АКРИЛОВАЯ

БЕЗ ЗАПАХА / ИЗНОССТОЙКАЯ / БЫСТРОСОХНУЩАЯ  
ПОЛУМАТОВАЯ / ВОДОСТОЙКАЯ



**Предназначена** для окрашивания деревянных и бетонных полов внутри жилых и коммерческих помещений, а также различных элементов интерьера (дверей, мебели, лестниц), подверженных высоким эксплуатационным нагрузкам.

**Наносится** кистью, валиком или электропропитывателем в 2-3 слоя (первый – грунтовочный с разбавлением водой до 5 % по объему) при температуре не ниже +15 °C. Время межслойной сушки – 1 час. Для придания глянца можно настичь на окрашенную поверхность 1-2 слоя лака (Для мебели и паркета, Яхтного и т. п.).

### Время высыхания:

- до отлипа - 1 час;
- по полу можно ходить – через 12 часов;
- покрытие выдерживает максимальную нагрузку – через 96 часов.

**Расход:** 150-200 г/м<sup>2</sup> при нанесении кистью в 2 слоя.

**Фасовка:** 0,8 кг; 2,4 кг.

**Цвет:** 1) бежевый, 2) коричневый, 3) красно-коричневый, 4) серый, 5) золотистый, 6) золотисто-коричневый, 7) желто-коричневый, 8) белый (база А), 9) белый (база С).

Менеджмент качества соответствует требованиям ГОСТ ИСО 9001- 2008



Сделано в России. ЗАО «Новыбхим». 199026 Санкт-Петербург,  
В.О., Косая линия, 15 Б  
тел.: (812) 322-39-33,  
факс (812) 322-39-22  
[www.newchem.ru](http://www.newchem.ru)



## ЭМАЛЬ для ПОЛА АКРИЛОВАЯ

БЕЗ ЗАПАХА / ИЗНОССТОЙКАЯ / БЫСТРОСОХНУЩАЯ  
ПОЛУМАТОВАЯ / ВОДОСТОЙКАЯ

ПОРА КРАСИТЬ