



- **Образует водоотталкивающую пленку**
- **Укрепляет рыхлые минеральные поверхности**
- **Снижает расход краски**
- **Защищает поверхность от образования плесени и грибов**
- **Предотвращает пыление бетона**
- **Для широкого спектра материалов**
- **Для наружных и внутренних работ**
- **Без запаха, экологически безопасен**

ГРУНТ- ВЛАГОПРЕГРАДА

АКРИЛОВЫЙ ВЛАГОИЗОЛЯТОР

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ПОРА



ГРУНТОВАТЬ

Грунт-влагопреграда — это водоразводимый акриловый концентрат, предназначенный для пропитывания различных поверхностей. Укрепляет рыхлые минеральные основания, усиливает сцепление отделочных материалов с поверхностью при шпательвании, окрашивании водно-дисперсионными красками, облицовкой керамической плиткой, потолочной плиткой и оклейкой обоями. Создает водоотталкивающую и биозащитную пленку на поверхности перед нанесением различных лакокрасочных и отделочных материалов.

Применяется для нанесения на минеральные (каменные, кирпичные, бетонные, цементные, гипсовые и оштукатуренные) и деревянные (древесина, ДСП, ДВП, МДФ, ЦСП, фанера) поверхности внутри и снаружи помещений.

Наносится при температуре не ниже + 5 °С в 1–2 слоя кистью, валиком или распылителем. Перед применением тщательно перемешать взбалтыванием. Для грунтования с целью укрепления поверхности, снижения расхода краски, усиления адгезии концентрат можно смешивать с водой в пропорции 1:1. Для создания водонепроницаемой пленки следует использовать концентрированный раствор.

Расход концентрата: 100–150 г/м² (в зависимости от пористости подложки).

Время сушки: 1 час.

Фасовка: 1 кг и 5 кг.



Менеджмент качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001

Создано в России. ЗАО «Новые Технологии».

190026 Санкт-Петербург,

В.О., Косая линия, 15 Б

тел. (812) 322-39-33, факс (812) 322-39-22

www.newchem.ru

ГРУНТ- ВЛАГОПРЕГРАДА

АКРИЛОВЫЙ ВЛАГОИЗОЛЯТОР

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ПОРА



ГРУНТОВАТЬ