

# ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ



- Обладает повышенной износостойчивостью
- Образует гладкое, полуматовое, желтеющее покрытие
- Обеспечивает экономичный расход и удобство в работе



## КРАСКА

ДЛЯ ОКОН, ДВЕРЕЙ И ПОДОКОННИКОВ

ЛАТЭКНАЯ / БЕЗ ЗАПАХА / ПОВЫШЕННОЙ БЕЛЫЗНЫ

ПОРА  КРАСИТЬ

# ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ

**Предназначена** для защиты и декоративной окраски деревянных поверхностей, эксплуатирующихся внутри и снаружи помещений, испытывающих воздействие повышенной влажности, частого мытья, УФ-излучения и резких перепадов температуры (окна, подоконники, двери, наличники). Подходит также для нанесения на бетон, кирпич, штукатурку и загрунтованные металлические поверхности.

**Наносится** при температуре не ниже +5 °C в 1–2 слоя с помощью кисти, валика или краскораспылителя. Разбавляется водой.

**Время высыхания:** 1–2 часа.

**Расход:** 100–150 г/м<sup>2</sup> при нанесении в один слой.

**Фасовка:** 1 кг; 2,4 кг; 11,5 кг.

**Цвет:** Белый полуматовый. Возможна колеровка пастами для водоразбавляемых красок.

Менеджмент качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001



Сделано в России, ЗАО «Новыйтех»,

199026 Санкт-Петербург,

В.О., Косая линия, 15/6

тел. (812) 322-39-33, факс: (812) 322-39-22

[www.newchem.ru](http://www.newchem.ru)



## КРАСКА

ДЛЯ ОКОН, ДВЕРЕЙ И ПОДОКОННИКОВ

ЛАТЭКНАЯ / БЕЗ ЗАПАХА / ПОВЫШЕННОЙ БЕЛЫЗНЫ

ПОРА  КРАСИТЬ

[www.newchem.ru](http://www.newchem.ru)