

ГЛАВНЫЙ
ТЕХНОЛОГ



- **Термостойкий**
- **Глянцевый**
- **Эластичный**
- **Водостойкий**
- **Атмосферостойкий**
- **Предотвращает появление грибка и плесени**
- **Может наноситься на краску и эмаль**
- **Подходит также для дерева и металла**

ЛАК
ПО КАМНЮ И КИРПИЧУ
TERMOSTOYKIJ / ELASTICHNYY / GLANYCEVYY
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ПОРА ЛАКИРОВАТЬ

ГЛАВНЫЙ
ТЕХНОЛОГ

Предназначен для внутренних и наружных работ при создании защитно-декоративного покрытия на поверхности всех видов природного и искусственного камня, известняка, кирпича, бетона (в том числе ранее окрашенных), эксплуатирующихся при температуре от -40 °С до +100 °С. Подходит также для окрашивания металлических и деревянных поверхностей.

Применяется для лакирования каминов, печей, отопительных приборов, для защиты фасадов и интерьерных работ. Для получения краски лак смешивается с бронзовой (необходимо использовать в течение 24 часов) и алюминиевой пудрами, с перламутром, окисью хрома, железа, с сурником и другими металлическими и неорганическими пигментами.

Наносится при температуре воздуха от -10 °С до +30 °С кистью, валиком или распылителем в 2-3 слоя с интервалом между слой сушки не менее 1 часа. При необходимости разбавляется Скилолом марки "Новбытхим".

Время полного высыхания: 1 час.

Расход: 100-150 мл/м² при нанесении в 2 слоя.

Фасовка: 0,75 л, 3 л.

Менеджмент качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001



Сделано в России. ЗАО «Новбытхим». 199026 Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, 15 Б тел. (812) 322-39-33, факс (812) 322-39-22 www.newchem.ru

ЛАК
ПО КАМНЮ И КИРПИЧУ
TERMOSTOYKIJ / ELASTICHNYY / GLANYCEVYY
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ПОРА ЛАКИРОВАТЬ www.newchem.ru