



- Белая
- Водостойкая
- Быстросохнущая
- Формирует прочное покрытие, устойчивое к растрескиванию
- Хорошо шлифуется
- Не требует обязательного последующего грунтования

ШПАТЛЁВКА

для окон, дверей и подоконников

водостойкая / для наружных и внутренних работ

ПОРА



ШПАТЛЕВАТЬ

Разработана специально для обеспечения максимальной водостойкости поверхностей, испытывающих перепады температур и образование конденсата (окна, двери, подоконники).

Предназначена для выравнивания, устранения дефектов и грунтования деревянных, бетонных, оштукатуренных, кирпичных, металлических и ранее окрашенных внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений перед нанесением водно-дисперсионных (ВД), алкидных, масляных (МА), нитроцеллюлозных (НЦ), перхлорвиниловых (ХВ) и других эмалей или красок. Для внутренних и наружных работ.

Наносится слоем не более 3 мм при температуре окружающего воздуха от -10 °C до +30 °C шпателем, а при разбавлении до жидкого состояния при грунтовании — кистью, валиком или методом пневмораспыления.

Время полного высыхания — 3 часа.

Фасовка: 500 г и 25 кг.

Менеджмент качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 - 2001



Сделано в России. ЗАО «НовыеХим».

190026 Санкт-Петербург,
В.О., Косая линия, 15/6
тел. (812) 322-39-33, факс (812) 322-39-22
www.newchem.ru

ШПАТЛЁВКА

для окон, дверей и подоконников

водостойкая / для наружных и внутренних работ

ПОРА



ШПАТЛЕВАТЬ

www.newchem.ru