

ГЛАВНЫЙ  
ТЕХНОЛОГ



- Акрилатный
- Твердый, износостойкий
- Водостойкий
- Без запаха
- Быстро сохнет
- Глянцевый, полуматовый

## ЛАК для МЕБЕЛИ и ПАРКЕТА

БЕЗ ЗАПАХА / БЫСТРОСОХНУЩИЙ / АКРИЛАТНЫЙ  
ИЗНОСОСТОЙКИЙ / ВОДОСТОЙКИЙ / ТВЕРДЫЙ

ПОРА  ЛАКИРОВАТЬ

ГЛАВНЫЙ  
ТЕХНОЛОГ

**Предназначен** для декоративной отделки мебели и деревянных элементов интерьера (дверей, дверных коробок, наличников, галтелей, карнизов), деревянных и паркетных полов, эксплуатирующихся внутри помещений. Образует покрытие, характеризующееся высокой твердостью и отсутствием блокинг-эффекта (слипание высохших лакированных поверхностей).

**Применяется** также для придания глянца окрашенным поверхностям.

**Наносится** мягкой кистью, велюровым валиком или краскораспылителем в один и более слоев при температуре не ниже +15 °С. Время межслойной сушки — не менее 1 часа. Разбавляется водой.

**Время высыхания:**

до отлипа — 2 часа;

можно ходить — через 6 часов;

можно штабелировать — через 24 часа;

до полной нагрузки — 96 часов.

**Расход:** 80-120 мл/м<sup>2</sup> при нанесении в 2 слоя.

**Фасовка:** 1 кг, 2 кг, 5 кг, 10 кг.

**Цвет:** бесцветный глянцевый;

бесцветный полуматовый.

Менеджмент качества соответствует  
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008



Сделано в России. ЗАО «Новыхим».

199026 Санкт-Петербург,

В.О., Косая линия, 15 Б

тел. (812) 322-39-33, факс (812) 322-39-22

[www.newchem.ru](http://www.newchem.ru)

## ЛАК для МЕБЕЛИ и ПАРКЕТА

БЕЗ ЗАПАХА / БЫСТРОСОХНУЩИЙ / АКРИЛАТНЫЙ  
ИЗНОСОСТОЙКИЙ / ВОДОСТОЙКИЙ / ТВЕРДЫЙ

ПОРА  ЛАКИРОВАТЬ

[www.newchem.ru](http://www.newchem.ru)