

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Представленный образец мастики каучуковой битумной представляет собой высыхающую массу на основе смеси битума, синтетического каучука, полезных добавок и органических растворителей.

По показателю острой токсичности мастика относится к III классу опасности, вещества умеренно опасные по ГОСТ 12.1.007-76. Обладает раздражающим действием на кожные покровы. Летучие компоненты, выделяющиеся из материалов, раздражают слизистую оболочку глаз и верхних дых. путей.

Условия испытания: - мастика в натуральном виде; - паро-воздушная смесь над мастикой через 30 мин. после нанесения; Темп. комнатная;

- паро-воздушная смесь над мастикой через 1 сут., температура 40°C, насыщенность 0,1 м2/м3, кратность воздухообмена 0,5 об/час;

ПДК (ВА), мг/м3, не более: Тoluол - 0,6/-; Углевodороды - 1/-, Формальдегид - 0,035/0,003; Фенол - 0,01/0,003; Стирол - 0,04/0,002; Бутадиен - 3/1;

ПДК (ВРЗ), мг/м3, не более: Тoluол - 150/50; Углевodороды - 900/300; Формальдегид - 0,5; Фенол - 1,0/0,3; Стирол - 30/10; Бутадиен - 100;

Исследовались смывы (водные вытяжки) S:V=1:10 см2/см3, температура комнатная, время контакта 3 суток

ПДК ДКМ, мг/л, не более: Тoluол - 0,024; Формальдегид - 0,05; Фенол - 0,001; Стирол - 0,02; Бутадиен - 0,05;

Запах

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

ГОСТ 12.1.007-76, МУ

2196-80, ГН

2.2.5.1313-03,

ГН 2.1.6.1338-03; ГН

2.1.6.2309-07, ГН

2.1.5.1315-03, МУ

2.1.2.1829-04.

не более 2 баллов

Область применения:

для восстановления антикоррозионного покрытия днища кузова автомобиля, дополнительного нанесения на заводские покрытия, ремонтно-строительных работ в качестве антикоррозионной и гидроизоляционной защиты конструкций из бетона, металла, жести, а также промазки стыгов покрытий из рубероида, защиты деревянных конструкций от гниения и плесени.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

наименование страны-изготовителя, наименование и юридический адрес предприятия-изготовителя, наименование продукции, обозначение: ТУ, состав, объем, мл (л), способ применения, меры предосторожности, дата изготовления, срок годности, штриховой код товара.

Заключение действительно до 31.03.2014 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 2560181